

NetKem

Ürün açıklaması

Netrex AF

Balık ağı için antifouling

Açıklama

Netrex AF balık ağı için kolay temizlenebilen, büyüme azaltan ve kurumayı önleyen yüksek etkili bir antifouling boyadır.

Netrex AF ilk subazli antifouling olarak 1985 yılında antifouling. Çevrenin çözücülerin bir milyon litresi için yetersizleşmeye başlamasından bu yana Netrex AF bir çok ülkede satılmakta ve hala balık ağı için antifouling ürünlerde tek liderdir.

Faydalar

- Uygulaması kolaydır.
- Karışık halde asili ağların kurumasını sağlar.
- Ağlar uygulama sonrası stoklanabilir.
- Ağlar yumuşak ve esnek kalır çünkü Netrex AF düğümlere ve ipliklere nüfuz eder.
- Temiz sudan geçirildiğinde (su yosunu ve deniz otları) kolay temizlenir.
- Hiç bir özel muamele veya havalandırmaya ihtiyaç duymadan kapalı alanda uygulanabilir.

Özellikler

Bakir oksit toz yapmaz ve bu nedenle çevreye zararı yoktur.

Su emülsiyon olarak kullanılır. Uygulama nemli ağlara dahi uygulanabilmektedir.

Uygulamalar

İyice karıştırın. Temiz ağlara su katılmadan kullanılmalıdır. Ağlar en az 15 dakika Netrex AF içinde tutulmalı ve sonrasında iyice kurutulmalıdır. Kuruma süresi ortama bağlı olarak yaklaşık 8 saattir.

Önemli :

Eğer ağlara daha önce uygulama yapılmamışsa memnun edici sonucu garantiye almak için test uygulaması yapılmalıdır. Küçük bir test bölümünün hızlı kurutulmasında saç kurutucu yardımcı olabilir. (40 °C asmayın). Testin bilinmeyen ağlara uygulanması tavsiye edilir.

Tekrar kullanılmadan önce ağlar tamamen kuru olmalı.

Boyanmış ağlar sadece acik denizlerde kullanılmalı.

Havuz ve tanklarda kullanılması uygulanmış ağlarda bakir toplanabileceğinden tavsiye edilmez.

+4 °C sıcaklığın altında açmayınız.

Tipik

ürün bilgisi

Renk, kuru film

Görünüm

pH-değeri

Flashpoint

Netrex AF

Kırmızı

Kırmızı emülsiyon

7 nötr

As delivered: None
Dry film: Above 200 °C

Manufactured by:

NetKem AS

Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn
Norway

Tel: +47 66 80 82 15
Fax: +47 66 80 25 21
email: post@netkem.no

Company No.
983 922 333 MVA
www.netkem.no